adWall Vario Łukowa Light 400 dwustronne

Rozdzielczość: 120 ppi - skala 1:1

Format pliku: PDF

Kolor: CMYK - Coated FOGRA39

plik spłaszczony (bez warstw),
bez paserów drukarskich,
bez atrybutu overprint,
bez spadów,
nie zmieniaj wielkości szablonu,
zamień fonty na krzywe,
sugerowane składowe koloru czarnego
do podświetleń: C40 M40 Y20 K100

Usuń czerwoną i niebieską linię przed zapisaniem plików. Pozostawienie linii będzie skutkować jej wydrukowaniem jako element projektu! Wszystkie ważne elementy, w celu prawidłowej ekspozycji reklamy powinny być wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego czerwoną linią. Tło i grafika musi wypełniać cały obszar zadruku projektu oznaczonego niebieską linią. W przypadku braku wypełnienia pomiędzy czerwoną a niebieską linią, powstanie na wydruku biała ramka.

Pobierz i pracuj na szablonie do projektowania grafiki, który znajduje się na kolejnej stronie tego PDFa. Jeśli jest więcej niż jeden, przygotuj projekty w oddzielnych plikach.

Legenda oznaczeń wytycznych:

Obszar zadruku

Obszar ochronny (umieść tu elementy, które mają zostać nieprzycięte, np. logo lub tekst). Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu.

Przod

4190 x 2300 [mm]

Wydruk adWall Vario Łukowa Light 400 dwustronny

Tyl

4230 x 2300 [mm]

Wydruk adWall Vario Łukowa Light 400 dwustronny